



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 27/10/2020

PRODUTO **ÓXIDO DE ESTANHO**
PRODUCT | PRODUIT **TIN OXIDE** | OXYDE D'ETAIN
APRESENTAÇÃO **PO**
PRESENTATION | PRÉSENTATION **POWDER** | EN POWDRE
DESIGNAÇÃO **ÓXIDO DE ESTANHO**
DESIGNATION | DESIGNATION

COMPOSIÇÃO | COMPOSITION | COMPOSITION

SnO2	99,85%
Sb2O3	0,02%
As2O3	0,01%
Bi2O3	0,02%
OUTROS OTHERS AUTRES	0,01%

UTILIZAÇÕES | UTILISATIONS | UTILISATIONS

TRATA-SE DE UM PÓ PRATEADO OU COR DE ESTANHO USADO COMO PIGMENTO EM VÁRIOS SECTORES INDUSTRIAIS, TAIS COMO, TINTAS, CERÂMICA, VIDRO, QUÍMICA, AÇOS ESPECIAIS, ETC..

IT IS A TIN POWDER USED AS A PIGMENT IN VARIOUS INDUSTRIAL SECTORS, SUCH AS PAINTS, CERAMICS, GLASS, CHEMISTRY, SPECIAL STEELS, ETC.

C'EST UNE POWDRE ÉTAIN

UTILISÉE COMME PIGMENT DANS DIVERS SECTEURS INDUSTRIELS, TELS QUE LES PEINTURES, LA CÉRAMIQUE, LE VERRE, LES PRODUITS CHIMIQUES, LES ACIERS SPÉCIAUX, ETC.

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

SACOS DE 25 KG. DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO, SECO E BEM VENTILADO.

25 KG BAGS.IT SHOULD BE STORED IN A COOL, DRY AND WELL-VENTILATED PLACE.

SACS DE 25 KG.IL DOIT ÊTRE STOCKÉ DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET BIEN VENTILÉ.

